

Un coffre-fort
innovant certifié
en classes II et III



ProGuard

PROTECTION CONTRE LE VOL

Caractéristiques

- Résistance à l'effraction certifiée conforme à la norme européenne EN 1143-1 en classes II et III, par le CNPP pour le label A2P & l'ECB•S (European Certification Board•Security Systems).
- Le nouveau matériau composite du coffre ProGuard résiste aux lances thermiques tout en étant plus léger. Cette caractéristique facilite le transport et réduit les coûts d'installation.
- Les innovations réalisées pour le modèle Classe III offrent un plus haut niveau de protection avec une épaisseur de paroi réduite et donc une plus grande capacité intérieure.
- Les pènes du mécanisme de fermeture agissant simultanément sur trois directions sont en acier massif.
- Pour renforcer la performance de sécurité, le coffre ProGuard est équipé d'un dispositif de délateur actif et de plaques anti-perçement intégrées

au mécanisme afin d'empêcher les tentatives d'effraction.

- Une serrure à clé (classe A) ou une serrure électronique haute sécurité (classe B) – conformes à la norme EN1300 - sont disponibles en version standard. La serrure électronique augmente le niveau de sécurité et prévient contre l'accès non autorisé au coffre.
- Chaque type de coffre peut être personnalisé avec des aménagements intérieurs afin d'optimiser la capacité de stockage.
- ProGuard bénéficie d'un design moderne incluant une poignée ergonomique avec toucher agréable.
- Valeurs assurables :



Chubbsafes
Trusted the world over.

PROTECTION
CONTRE LE VOL

| Modèle | Dimensions externes (mm) | | | | | | Dimensions internes (mm) | | | | | | Poids (kg) | | Volume (litres) | |
|--------|--------------------------|--------|---------|--------|------------|--------|--------------------------|--------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|
| | Hauteur | | Largeur | | Profondeur | | Hauteur | | Largeur | | Profondeur | | CI II | CI III | CI II | CI III |
| | CI II | CI III | CI II | CI III | CI II | CI III | CI II | CI III | CI II | CI III | CI II | CI III | CI II | CI III | CI II | CI III |
| 60 | 530 | - | 500 | - | 521 | - | 430 | - | 400 | - | 360 | - | 234 | - | 62 | - |
| 110 | 690 | 690 | 600 | 600 | 561 | 561 | 590 | 600 | 500 | 510 | 386 | 396 | 334 | 315 | 114 | 121 |
| 150 | 875 | 875 | 600 | 600 | 561 | 561 | 775 | 785 | 500 | 510 | 386 | 396 | 402 | 377 | 150 | 159 |
| 200 | 1150 | 1150 | 600 | 600 | 561 | 561 | 1050 | 1060 | 500 | 510 | 386 | 396 | 501 | 486 | 203 | 214 |
| 300 | 1600 | 1600 | 600 | 600 | 561 | 561 | 1500 | 1510 | 500 | 510 | 386 | 396 | 744 | 655 | 290 | 305 |
| 350 | 1600 | 1600 | 675 | 675 | 585 | 585 | 1500 | 1510 | 575 | 585 | 410 | 420 | 846 | 703 | 354 | 371 |
| 450 | 1850 | 1850 | 675 | 675 | 616 | 616 | 1750 | 1760 | 575 | 585 | 440 | 451 | 981 | 813 | 443 | 463 |

Autres serrures en option



Serrure électronique

Les coffres ProGuard sont équipés en version standard d'une serrure électronique haute sécurité (classe B) ou d'une serrure à clé (classe A).

Deux serrures sont possibles à partir du modèle 110. La serrure principale peut être complétée par une serrure à combinaison. De même, il est possible d'installer une serrure électronique et une serrure à clé.

Toutes nos serrures sont testées par le CNPP (label A2P) et l'ECB.S (label ECB.S) et certifiées selon EN 1300.

La serrure électronique haute sécurité des coffres ProGuard – certifiée en classe B – comprend les caractéristiques suivantes:

- 1 code maître, 1 code superviseur et 7 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte (un dispositif prioritaire permet de l'annuler).
- Alarme sous contrainte : fonction de protection déclenchant une alarme silencieuse.

Tests de résistance à l'effraction

ProGuard est certifié par le CNPP pour le label A2P et par l'ECB.S pour le label ECB.S, selon la norme EN 1143-1 en niveau II et III.


Afin d'obtenir la certification Vol, un ensemble de tests est effectué sur le ProGuard, utilisant les outils les plus simples (outils manuels) jusqu'aux plus sophistiqués (outils électriques et thermiques).




Aménagements Intérieurs



Tablette amovible




Tablette coulissante




Tiroir à clef



Compartment à clef



Bac coulissant



Cadre télescopique pour dossiers suspendus

Distributeur agréé

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubbsafes.fr

Chubb est une marque déposée, utilisée sous licence accordée par Chubb Plc.